

# ARTIMO<sup>®</sup>

textiles

## Artiscreen eco rolgordijnstof



ARTIMO<sup>®</sup>  
textiles

### Artimo textiles

De Meeten 53  
4706 NK Roosendaal (NL)

Tel: +31 (0)165 543 940  
E-mail: [info@artimo.nl](mailto:info@artimo.nl)

Update: 11 juni 2026

# Artiscreen eco

Dit screendoek, een harmonieuze samensmelting van duurzaamheid en stijl, is vervaardigd uit minimaal 80% gerecycled PET, waardoor het niet alleen een milieuvriendelijke keuze is, maar ook een subtiele elegantie uitstraalt. Het semi-transparante doek, met een openness van 3%, biedt een ongehinderd uitzicht naar buiten, terwijl het de zon en warmte buiten houdt. PVC-, halogeen- en antimoenvrij, met een akoestische waarde van 0,45 Aw voor extra comfort.

## SPECIFICATIES

**Type:**

rolgordijnstof

**Samenstelling:**

100% PES IFR (waarvan 80% recycled)

**Breedte:**

310 cm

**Toepassing:**

paneel en/of rolgordijn

**Rapport:**

n.v.t.

**Verzwaringskoord:**

n.v.t.

**Gewicht:**

345 gram/m<sup>2</sup>

**Geluidsabsorptie:**

Alpha w 0,45 (klasse D)

**Lichtechtheid:**

6-7 (schaal 1-8)

**Slijtweerstand:**

-

**Pilling:**

-

**Brandvertragende klasse:**

- EN13773, class 1

**Krimp:**


-

**Wasadvies:**

afnemen met vochtige doek of zachte borstel



## KLEUREN




01



02



03



04



05



06



07



08

<b>kleur</b>	<b>solar transmission (Ts)</b>	<b>solar reflection (Rs)</b>	<b>solar absorption (As)</b>	<b>glare control klasse</b>
01	21%	73%	6%	1
02	17%	61%	22%	1
03	12%	53%	35%	2
04	8%	34%	58%	3
05	7%	29%	64%	3
06	2%	18%	80%	4
07	3%	4%	93%	3
08	4%	11%	85%	3